

Podtynkowa puszka przeciwpożarowa

W ścianach przeciwpożarowych EI30 - EI120 puszka zapewnia certyfikowaną ochronę zgodną z wymogami przeciwpożarowymi. Nawet jeśli minimalna grubość ściany 60 mm nie zostanie osiągnięta w przypadku instalacji elektrycznej jednostronnej lub instalacji w ścianie przeciwległej, puszka przeciwpożarowa zapewnia bezpieczne dym i ognioszczelne oddzielenie pomieszczeń. W przypadku pożaru zintegrowana powłoka ogniochronna szybko pęcznieje uszczelniając otwór montażowy zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się dymu i ognia.

- do ścian przeciwpożarowych EI30 - EI120
- minimalna grubość ściany za puszką ≤ 60 mm
- również do instalacji dwustronnych po obu stronach ściany
- możliwość połączenia ze sobą do 5 puszek
- wejścia na rury instalacyjne do M25
- po założeniu pokrywy przeciwpożarowej może służyć jako puszka rozgałęźna
- do ścian izolowanych akustycznie do 56 dB



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu

Głębokość

Średnica otworu

Wejścia peszli do M25

Wejścia kablowe do $\varnothing 11,5$ mm

Bezhalogenowa

Ściany dźwiękoszczelne do

VDE / OVE

Certyfikat ppoż.

Opakowanie zbiorcze / wysyłka

1564-01

60 mm

60 mm

6

6

tak

56 dB

tak

ETA-18/0091

10 / 100

Pokrywa przeciwpożarowa

1184-94

92 mm

tak

tak

Z-19.21-2064

10 / 100