

Puszka przeciwpożarowa HWD 68 do ścian szkieletowych

Puszki HWD 68 w ścianach przeciwpożarowych mają odporność ogniową EI30 – EI90. W przypadku pożaru zintegrowana warstwa ogniochronna zamyka otwór instalacji elektrycznej zapobiegając w ten sposób przenoszeniu płomieni i dymu.

- wylamywane wejścia kablowe
- utrzymuje izolację akustyczną ściany
- również do instalacji dwustronnych po obu stronach ściany
- możliwość łączenia ze sobą puszek HWD 68 do 5 szt.
- po założeniu przeciwpożarowej pokrywy 1184-94 może posłużyć jako puszka rozgałęźna



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu

Głębokość	9463-02 49 mm	9464-02 62 mm
Otwór montażowy	68 mm	68 mm
Minimalna grubość ściany	100 mm	125 mm
Grubość panelu do	40 mm	40 mm
Wejścia kablowe do Ø 11,5 mm	6	6
Bezhalogenowa	tak	tak
Ilość łączników w opakowaniu	5 szt.	5 szt.
Izolacja akustyczna do	69 dB	69 dB
VDE / OVE	tak	tak
Certyfikat ppoż.	ETA-18/0418	ETA-18/0418
Opakowanie zbiorcze / wysyłka	10 / 100	10 / 100