

Puszka przeciwpożarowa do elektroniki

Puszka do elektroniki HWD 90 zachowuje klasę odporności ogniowej ściany (EI30 - EI120) i tworzy przestrzeń montażową dla elektronicznych urządzeń przełączających, przewodów i złączek. Do puszki można wprowadzić przewody i rury elektroinstalacyjne o średnicy do M25. Jednocześnie zachowuje wymagania dotyczące izolacji akustycznej ściany.

- do ścian przeciwpożarowych EI30 - EI120
- na przewody do 13,5 mm i peszle do M25
- dodatkowa komora na osprzęt elektroniczny
- możliwość wykorzystania jako puszkę dwukomorową
- puszka z pokrywą którą można tapetować
- minimalna grubość ściany 100 mm
- możliwość łączenia kilku puszek HWD 90
- do ścian izolowanych akustycznie do 77 dB



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu

Głębokość
Otwór montażowy
Grubość panelu
Odległość między środkami komór
Wejścia peszli do M25
Wejścia kablowe do Ø 13,5 mm
Bezhalogenowa
Ściany dźwiękoszczelne do
VDE
Certyfikat ppoż.
Opakowanie zbiorcze / wysyłka

9462-94

70 mm
2 x 74 mm
7 - 40 mm
71 mm
4
4
tak
77 dB
tak
ETA-18/0091
5 / 50