

Puszka przeciwpożarowa HWD B15

Do ścian szkieletowych w budownictwie okrętowym

Puszki HWD B15 chronią przed ogniem i dymem w strefie przeciwpożarowej i zachowują funkcję B15 ściany przeciwpożarowej przez co najmniej 30 minut ognia.

- dla ścian stoczniovych w kategorii B 15
- wzmocniona mechanicznie metalowymi opaskami
- możliwość łączenia ze sobą puszek HWD B15
- nadaje się również do modernizacji
- po założeniu przeciwpożarowej pokrywy 1184-94 może posłużyć jako puszka rozgałęźna



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu

Grubość panelu	9461-15 7 - 40 mm	9463-15 7 - 40 mm	9464-15 7 - 40 mm
Głębokość	40 mm	44 mm	54,5 mm
Otwór montażowy	74 mm	74 mm	74 mm
Rozstaw śrub do osprzętu	60 mm	60 mm	60 mm
Wejścia kablowe do Ø 13 mm	4	4	4
Rozstaw puszek w zestawie	71 mm	71 mm	71 mm
Ilość łączników w opakowaniu	brak	brak	5
Bezhalogenowa	tak	tak	tak
Certyfikat dla statków morskich	tak	tak	tak
Opakowanie zbiorcze / wysyłka	10 / 100	10 / 100	10 / 100