

SLI035086NW_PW

SLI035086NW_PW

Oprawa oświetleniowa, o mocy 40 W, wysokiej skuteczności świetlnej 125 lm/W. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i podtynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.



Moc	40 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	5000 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP20		

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	SLI035086NW_PW
Moc	40 W
Prąd	177 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	5000 lm (360°)
Strumień świetlny**	4600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	26000 h
Materiał obudowy	Aluminium / Stal / Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	620x620x32 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy
Zastosowanie	INT
Made in	PRC

Opakowanie zbiorcze 6 szt.

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności