

NOCTIS MAX 2

SLI029080CW_PW

Naświetlacz NOCTIS MAX 2, o mocy 200 W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK08 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Wąski kąt świecenia 85° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	200 W
Strumień świetlny*	19000 lm (120°)
Barwa światła	CW
IK	08

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	6000 K
Kąt rozsyłu światła	85 °
Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI029080CW_PW
Moc	200 W
Prąd	860 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	200 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.99
Strumień świetlny użytkowy*	19000 lm (120°)
Strumień świetlny**	19000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Światłość	11900 cd
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	85 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM+PC LENS
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	346x286x40 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	200 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.56 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

