

## SUB 220 szary

Blok rozdzielczy-uniwersalny Al/Cu 82060 jednobiegunowy 70 mm<sup>2</sup>

**SIMBLOCK®**



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nr katalogowy  | <b>81650002</b>      |
| Kod EAN        | <b>5907813233012</b> |
| Oz. handlowe   | <b>SUB 220 szary</b> |
| Cena           | <b>101,26 zł</b>     |
| Podatek VAT    | <b>23%</b>           |
| Opak. zbiorcze | <b>1</b>             |
| J. miary       | <b>szt.</b>          |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                     | <b>szary</b>                                                                                                              |
| Szerokość                 | <b>41 mm</b>                                                                                                              |
| Wysokość                  | <b>50,4 mm</b>                                                                                                            |
| Długość                   | <b>74,5 mm</b>                                                                                                            |
| Ilość biegunów            | <b>1</b>                                                                                                                  |
| Możliwość łączenia        | <b>Al/Cu</b>                                                                                                              |
| Wejście (drut)            | <b>1 x (10...70) mm<sup>2</sup></b>                                                                                       |
| Wejście (linka z tulejką) | <b>1 x (6...50) mm<sup>2</sup></b>                                                                                        |
| Wejście (przewód płaski)  | <b>1 x (15,5 x 5) mm<sup>2</sup></b>                                                                                      |
| Wyjście (drut)            | <b>2 x (2,5...25) mm<sup>2</sup> / 3 x (1,5...16) mm<sup>2</sup></b>                                                      |
| Wyjście (linka z tulejką) | <b>2 x (1,5...16) mm<sup>2</sup> / 3 x (1,5...10) mm<sup>2</sup></b>                                                      |
| Napięcie znamionowe       | <b>1000 V AC / 1000 V DC</b>                                                                                              |
| Prąd znamionowy Cu        | <b>215 A (wejście szynoprzewód 4 x 15,5 mm) / 192 A (wejście 1 x 70 mm<sup>2</sup>)</b>                                   |
| Mocowanie                 | <b>na szynę TS 35 / do płyty montażowej</b>                                                                               |
| Zgodność z normami        | <b>IEC 60947-7-1</b>                                                                                                      |
| Zgodność z dyrektywami    | <b>RoHS</b>                                                                                                               |
| Dodatkowe informacje      | <b>Możliwość połączenia dwóch bloków SUB 220 za pomocą mostka łączeniowego MSUB 2-220 lub trzech za pomocą MSUB 3-220</b> |

---

**AKCESORIA**

**TS 35 metaliczny** - numer katalogowy 80035000  
Szyna montażowa TS 35

**Noalox** - numer katalogowy 88999006  
Pasta stykowa przeciwutleniająca do złączy Al/Al i Al/Cu 236 ml