

SBB
16 FS
086105-x-4

IEC 60947-7-1


690 V AC

Cu 114 A



Wejście / Incoming

Szyna zbiorcza Cu / Phase Rail Cu	Moment obrotowy / Torque
	
H = 3 - 10 mm	3 Nm



Wyjście / Outgoing

Przewód okrągły Cu / Round conductor Cu		Moment obrotowy / Torque	Poziom rozizolowania / Stripping length
			
1,5 - 16 mm ²	1 - 10 mm ²	2,5 Nm	12 mm



Dopuszczalne wymiary szyny zbiorczej / Wyjście Approved phase rails dimensions / Outgoing

	Grubość szyny / busbar strength						
	3 mm	4 mm		5 mm		10 mm	
E-Cu, niepowlekana / blank (Szerokość w mm / Width in mm)	-	12		12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 63, 80, 100, 125		12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200	
E-Cu, cynowana / tin-plated (Szerokość w mm / width in mm)	10	-		12, 15, 20, 25, 30		12, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120	
Prąd znamionowy / Nominal current	76 A	76 A	114 A	76 A	114 A	76 A	114 A
Wyjście / Outgoing (Maks. przekrój / Cross section)	1 x 16 mm ²	1 x 16 mm ²	2 x 10 mm ²	1 x 16 mm ²	2 x 10 mm ²	1 x 16 mm ²	2 x 10 mm ²

Rev. V01-200318 Mat. Nr. 519721