


SHIFT NANO STRIPE M

WLD+80009

SYSTEM SHIFT NANO - STRIPE M PASEK LED NA SZYNOPRZEWÓD 547X6X10MM 6W BIAŁY 5 LAT GW.



Moc	6 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	120 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+80009
Moc	6 W
Prąd	100 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	500 lm (360°)
Strumień świetlny**	150 lm (360°)
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	SILIKON
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	547x6x10 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.0517 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

