


SHIFT NANO GRID XS

WLD+80013

SYSTEM SHIFT NANO - GRID XS OPRAWA LINIOWA 100X12X30MM 6W 24ST CZARNY 5 LAT GW.



Moc	6 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	24 °
Klasa szczelności	IP20

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
UGR	<19

Dane techniczne

Kod	WLD+80013
Moc	6 W
Prąd	110 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	500 lm (360°)
Strumień świetlny**	275 lm (360°)
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Światłość	800 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	24 °
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	100x12x30 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.0638 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

