


SHIFT NANO LINE S

WLD+80015

SYSTEM SHIFT NANO - LINE S OPRAWA LINIOWA 300X12X30MM 10W 100ST CZARNY 5 LAT GW.



Moc	10 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	100 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+80015
Moc	10 W
Prąd	215 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	955 lm (360°)
Strumień świetlny**	350 lm (360°)
Skuteczność świetlna	95.5 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	300x12x30 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.1363 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

