


# SHIFT NANO SPOT

WLD+80000

SYSTEM SHIFT NANO - SPOT OPRAWA NA SZYNOPRZEWÓD 35X55X81MM 5W 35ST BIAŁY 5 LAT GW.



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>5 W</b>    |
| Temperatura barwowa | <b>3000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>35 °</b>   |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Napięcie          | <b>48 V</b> |
| Barwa światła     | <b>WW</b>   |
| Klasa szczelności | <b>IP20</b> |

## Dane techniczne

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kod                         | WLD+80000           |
| Moc                         | 5 W                 |
| Prąd                        | 280 mA              |
| Napięcie                    | 48 V                |
| Zużycie energii             | 5 kWh/1000h         |
| Częstotliwość               | DC Hz               |
| Klasa ochrony PP            | III                 |
| Współczynnik mocy           | 1                   |
| Strumień świetlny użytkowy* | 390 lm (360°)       |
| Strumień świetlny**         | 340 lm (360°)       |
| Skuteczność świetlna        | 78 lm/W             |
| Światłość                   | 1050 cd             |
| Temperatura barwowa         | 3000 K              |
| Barwa światła               | WW                  |
| Kąt rozsyłu światła         | 35 °                |
| RA                          | >90                 |
| Zawiera źródło              | TAK                 |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                   |
| Możliwość ściemniania       | NIE                 |
| Zakres temperatur pracy     | -20 DO +40 °        |
| Trwałość                    | 50000 h             |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM           |
| Klasa szczelności           | IP20                |
| Kolor                       | BIAŁY               |
| Wymiary (AxBxC)             | 35x55x81 mm         |
| Do użytku                   | WEW                 |
| Sposób montażu              | na szynoprzewód 48V |
| Zastosowanie                | WEW                 |
| Made in                     | PRC                 |

## Dane logistyczne

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Opakowanie zbiorcze  | 100 szt.  |
| Waga brutto (1 szt.) | 0.0787 kg |

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

