


SHIFT NANO GRID S

WLD+80014

SYSTEM SHIFT NANO - GRID S OPRAWA LINIOWA 196X12X30MM 10W 24ST CZARNY 5 LAT GW.



Moc	12 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	24 °
Klasa szczelności	IP20

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
UGR	<19

Dane techniczne

Kod	WLD+80014
Moc	12 W
Prąd	220 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1180 lm (360°)
Strumień świetlny**	500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	98 lm/W
Światłość	1600 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	24 °
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	196x12x30 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.1075 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

