


SHIFT NANO LINE M

WLD+80005

SYSTEM SHIFT NANO - LINE M OPRAWA LINIOWA 600X12X30MM 20W 100ST BIAŁY 5 LAT GW.



Moc	20 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	100 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+80005
Moc	20 W
Prąd	430 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	2085 lm (360°)
Strumień świetlny**	650 lm (360°)
Skuteczność świetlna	104 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	600x12x30 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.2569 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

