


SHIFT NANO GLOBE P

WLD+80019

SYSTEM SHIFT NANO - GLOBE P OPRAWA KULA ZWIS 100+1000MM KABEL 7W CZARNY 5 LAT GW.



Moc	7 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	165 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+80019
Moc	7 W
Prąd	140 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	7 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	615 lm (360°)
Strumień świetlny**	500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	165 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+GLASS
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	100+1000mm wire mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.2715 kg

Dokumenty powiązane

 Deklaracja zgodności

