


# SHIFT NANO SAUCER

WLD+80007

SYSTEM SHIFT NANO - SAUCER OPRAWA DYSK FI170X40MM 7W100ST BIAŁY 5 LAT GW.



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>7 W</b>    |
| Temperatura barwowa | <b>3000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>100 °</b>  |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Napięcie          | <b>48 V</b> |
| Barwa światła     | <b>WW</b>   |
| Klasa szczelności | <b>IP20</b> |

## Dane techniczne

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kod                         | WLD+80007           |
| Moc                         | 7 W                 |
| Prąd                        | 140 mA              |
| Napięcie                    | 48 V                |
| Zużycie energii             | 7 kWh/1000h         |
| Częstotliwość               | DC Hz               |
| Klasa ochrony PP            | III                 |
| Współczynnik mocy           | 1                   |
| Strumień świetlny użytkowy* | 615 lm (360°)       |
| Strumień świetlny**         | 250 lm (360°)       |
| Skuteczność świetlna        | 114 lm/W            |
| Temperatura barwowa         | 3000 K              |
| Barwa światła               | WW                  |
| Kąt rozsyłu światła         | 100 °               |
| RA                          | >90                 |
| Zawiera źródło              | TAK                 |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                   |
| Możliwość ściemniania       | NIE                 |
| Zakres temperatur pracy     | -20 DO +40 °        |
| Trwałość                    | 50000 h             |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM           |
| Klasa szczelności           | IP20                |
| Kolor                       | BIAŁY               |
| Wymiary (AxBxC)             | 170x40 mm           |
| Do użytku                   | WEW                 |
| Sposób montażu              | na szynoprzewód 48V |
| Zastosowanie                | WEW                 |
| Made in                     | PRC                 |

## Dane logistyczne

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Opakowanie zbiorcze  | 20 szt.   |
| Waga brutto (1 szt.) | 0.2483 kg |

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

