

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

5905339391704



Panele LED BLINGO UHRA to nowoczesne źródło światła stworzone z myślą o miejscach, gdzie liczy się nie tylko efektywność, ale przede wszystkim jakość odwzorowania kolorów. Dzięki wysokiemu współczynnikowi $Ra > 97$ i doskonałemu odzwierciedleniu barwy czerwonej ($R9 = 92$), światło emitowane przez te oprawy jest naturalne i komfortowe dla wzroku. Zredukowana emisja światła niebieskiego sprzyja dobremu samopoczuciu, co czyni BLINGO UHRA idealnym wyborem do przestrzeni wymagających precyzji i długotrwałej pracy, takich jak gabinety, salony czy pracownie specjalistyczne. Panele objęte są 5-letnią gwarancją i współpracują z różnymi typami zasilaczy (ON/OFF, 1–10V, DALI), które **dobierane i sprzedawane są oddzielnie**.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit (sufit kasetonowy)

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 28

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA]: 1100

Współczynnik mocy: 0.92

Moc maksymalna [W]: max 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 770

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 97

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

39170 BLINGO UHRA 95 60NW



Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj zasilania: stałoprądowy

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

UGR: <19

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1454

Gramatura [g]: 1882

Waga sztuki brutto [g]: 1738

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Waga kartonu [kg]: 9.41

Szerokość kartonu [cm]: 16.5

Wysokość kartonu [cm]: 61.5

Długość kartonu [cm]: 61.5

Objętość kartonu [m³]: 0.062407

AKCESORIA

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170)



39170 BLINGO UHRA 95 60NW

		BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170)
37270		BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170)
37268		BLINGO DRV40W1-10V BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170)

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

		kanlux LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170)
--	---	--