

**Kompletna rozdzielnica z wyposażeniem pod turbinę ECOROTE 1500/2800/5000
jednofazowa do inwerterów TWERD****Dane:**

- maksymalna moc wyjściowa: 2000/3500/6000W
- maksymalne napięcie pracy 900VAC
- przeznaczona do inwerterów jednofazowych TWERD

Wyposażenie:

- obudowa 1x8 modułów Elektroplast, w przypadku trójfazowej 1x14 modułów
- przełącznik Hager SFT 340 trójpozycyjny
- ochronnik przepięciowy SIMTEC B+C L+N, w przypadku trójfazowej SIMTEC B+C 3L+N
- wyłącznik nadprądowy Hager B16A 1fazowy do turbiny ECOROTE 1500 oraz 2800 /B25A 1fazowy do turbiny ECOROTE 5000, w przypadku trójfazowej rozdzielnicy Hager B16A/B25A trojfazowy
- zestaw dławików

Pozostałe dane:

- stopień ochrony: IP 65
- w przypadku zastosowania inwertera trójfazowego istnieje możliwość zamówienia rozdzielnicy trójfazowej
- zewnętrzna temperatura pracy: od -50 do +50 st. C
- nie wymaga chłodzenia dodatkowego

Wymiary:

- wymiary (wys x szer x głęb) 240 x 270 x 150
- masa 3 kg

