

SLI035056NW_PW_DIM

SLI035056NW_PW_DIM

ALGINE PANEL BACKLIGHT 40W NW 230V 120ST IP20 600X600X26 BIAŁY 5 LAT GW. PODTYNK DIM 1-10V



Moc	40 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	5500 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP20		

Dane techniczne

Kod	SLI035056NW_PW_DIM
Moc	40 W
Prąd	186 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	5500 lm (360°)
Strumień świetlny**	4800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	138 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	OPC
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium / Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x26 mm
Otwór montażowy	575x575mm mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	podtynkowy
Zastosowanie	INT
Made in	PL
Numer katalogowy	SLI035056NW_PW_DIM



Dokumenty powiązane

 Deklaracja zgodności

