


DRIVER DALI ADJ



- STEROWNIK LED BOKE DALI
- obudowa: poliwęglan (PC)
- inteligentne sterowanie oświetleniem za pomocą systemu DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
- możliwość sterowania za pomocą funkcji Touch&Dim (ściemnianie za pomocą klasycznego łącznika zwierne)
- dwukierunkowa komunikacja umożliwia najwyższej jakości, inteligentne sterowanie oświetleniem
- ściemnianie w zakresie 1-100% bez niepożądanego migotania i pulsacji światła
- ustawianie wartości prądu wyjściowego za pomocą mikroprzełączników DIP (450-1000mA)
- zabezpieczenie przed:
 - zwarcim
 - przeciążeniem
 - uszkodzonym / otwartym obwodem
 - termiczne
- 5 lat gwarancji



DRIVER DALI 42W 1100mA ADJ	GX0S335	8592660145808	max. 42W	PRI (50/60Hz)	SEC (max.50V DC)	ON	g	1/35

			SEC (max.50V DC)	Zastosowanie - komponent panela LED VIRGO
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GX0S340	8592660140612	700mA	GXGP001, GXGP002, GXGP003, GXGP004, GXGP340
DRIVER DALI 32W 800mA [2/2]	GX0S339	8592660145648	800mA	GXGP001, GXGP002, GXGP003, GXGP004
DRIVER DALI 36W 900mA [2/2]	GX0S344	8592660140650	900mA	GXGP001, GXGP002, GXGP003, GXGP004
DRIVER DALI 40W 1000mA [2/2]	GX0S341	8592660140629	1000mA	GXGP246, GXDP071, GXDP072, GXDP073, GXDP076, GXDP079
DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2]	GX0S342	8592660140636	1050mA	GXGP001, GXGP002, GXGP003, GXGP004, GXGP201
DRIVER DALI 45W 1100mA [2/2]	GX0S343	8592660140643	1100mA	GXDP075

(*) Możliwość stosowania także wraz z innymi oprawami Greenlux - patrz powiązane produkty na stronie internetowej.



OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY