


LED STRIP 60LED 24V



- TAŚMA LED SMD 2835
- łatwy montaż dzięki samoprzylepnej taśmie 3M
- zasilana napięciem znamionowym DC 24 V
- wersje IP65HS - wodoodporne, pokryte cienką termokurczliwą powłoką ochronną
- dostępne na krążkach 5m
- taśmy można dzielić na mniejsze odcinki / moduły
- długość modułu 10cm (6xLED)
- dedykowany kontroler:
 - GXSH072
 - GXLS329
 - GXLS600/GXLS605
- 3-letnia gwarancja




		EAN	RATED W/m	lm/m	color	T _c CCT	IP	R _a CRI	±O [m]	
LED STRIP 60LED/16W/m IP20 WW 24V 5m	GXLS650	5907775756246	16	1800	biała ciepła	3000K	20	≥80	5	
LED STRIP 60LED/16W/m IP20 NW 24V 5m	GXLS651	5907775756260	16	1800	neutralna biała	4000K	20	≥80	5	
LED STRIP 60LED/16W/m IP20 CW 24V 5m	GXLS652	5907775756284	16	1762	zimna biała	6500K	20	≥80	5	
LED STRIP 60LED/16W/m IP65HS WW 24V 5m	GXLS655	5907775756253	16	1750	biała ciepła	3000K	65HS	≥80	5	
LED STRIP 60LED/16W/m IP65HS NW 24V 5m	GXLS656	5907775756277	16	1750	neutralna biała	4000K	65HS	≥80	5	
LED STRIP 60LED/16W/m IP65HS CW 24V 5m	GXLS657	5907775756291	16	1715	zimna biała	6500K	65HS	≥80	5	

LED STRIP 64LED 24V



- TAŚMA LED SMD 2835
- łatwy montaż dzięki samoprzylepnej taśmie 3M
- zasilana napięciem znamionowym DC 24 V
- dostępne na krążkach 5m
- taśmy można dzielić na mniejsze odcinki / moduły
- długość modułu 12,5cm (8xLED)
- dedykowany kontroler:
 - GXSH072
 - GXLS329
 - GXLS600/GXLS605
- 5-letnia gwarancja



		EAN	RATED W/m	lm/m	color	T _c CCT	R _a CRI	±O [m]	
LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m	GXLS670	5903175319999	6,5	820	biała ciepła	3000K	≥80	5	
LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 NW 24V 5m	GXLS671	5907775750008	6,5	860	neutralna biała	4000K	≥80	5	
LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 CW 24V 5m	GXLS672	5907775750015	6,5	734	zimna biała	6500K	≥80	5	