



DITA OVAL CCT



- OPRAWA LED SMD
- **możliwość zmiany odcienia białej barwy świecenia przelącznikiem**
- pyłoszczelna, wodoodporna
- wysoka efektywność - **do 112lm/W**
- możliwość stosowania na zewnątrz
- wbudowany zasilacz LED CCD
- ponad 91% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)




			color	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	kg
DITA OVAL B 12W CCT	GXPS052v2	8592660146720	czarny	12	1350	ciepła/neutralna/ zimna biała	3000/4000/6500K	≥80	0,26
DITA OVAL W 12W CCT	GXPS053v2	8592660146713	biały	12	1350	ciepła/neutralna/ zimna biała	3000/4000/6500K	≥80	0,26
DITA OVAL B 18W CCT	GXPS058	8592660152875	czarny	18	2000	ciepła/neutralna/ zimna biała	3000/4000/6500K	≥80	0,28
DITA OVAL W 18W CCT	GXPS059	8592660152882	biały	18	2000	ciepła/neutralna/ zimna biała	3000/4000/6500K	≥80	0,28

DITA OVAL PIR CCT



- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU NA PODCZERWIEN (PIR)
- zawiera regulowany czujnik ruchu
- **posiada możliwość płynnej regulacji:**
 - czas (TIME)
 - ustawienie noc/dzień (LUX)
- **regulatory łatwo dostępne pod ruchomą przysłoną czujnika**



		 EAN	 color	 W	 lm	 color	 [°]		 -TIME+	 -LUX+	T _c CCT	R _a CRI	 kg
DITA OVAL B 12W PIR CCT	GXPS042v2	8592660146676	czarny	12	1350	ciepła/neutralna/ zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,28
DITA OVAL W 12W PIR CCT	GXPS043v2	8592660146683	biały	12	1350	ciepła/neutralna/ zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,28
DITA OVAL B 18W PIR CCT	GXPS048	8592660152837	czarny	18	2000	ciepła/neutralna/ zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,27
DITA OVAL W 18W PIR CCT	GXPS049	8592660152844	biały	18	2000	ciepła/neutralna/ zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,27



OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED