



DITA ROUND CCT



- OPRAWA LED SMD
- **możliwość zmiany odcienia białej barwy świecenia przelącznikiem**
- pyłoszczelna, wodoodporna
- wysoka efektywność - **do 112lm/W**
- możliwość stosowania na zewnątrz
- wbudowany zasilacz LED CCD
- ponad 91% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)



NEUTRAL WHITE COOL WHITE WARM WHITE

220-240V~50/60Hz

IP65

IK10 cover

House icon

Temperature icon -20+40°C

Beam angle icon 120°

Life span icon 25 000

1/12

CE


RoHS

			color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg
DITA ROUND B 12W CCT	GXPS050v2	8592660146690	czarny	12	1350	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6500K	≥80	0,34
DITA ROUND W 12W CCT	GXPS051v2	8592660146706	biały	12	1350	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6500K	≥80	0,34
DITA ROUND B 18W CCT	GXPS056	8592660152851	czarny	18	2000	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6500K	≥80	0,35
DITA ROUND W 18W CCT	GXPS057	8592660152868	biały	18	2000	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6500K	≥80	0,35

DITA ROUND PIR CCT



- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU NA PODCZERWIEŃ (PIR)
- zawiera regulowany czujnik ruchu
- **posiada możliwość płynnej regulacji:**
 - czas (TIME)
 - ustawienie noc/dzień (LUX)
- **regulatory łatwo dostępne pod ruchomą przystoną czujnika**



			color	W	lm	color	Beam angle [°]	Range	-TIME+	-LUX+	Tc CCT	Ra CRI	kg
DITA ROUND B 12W PIR CCT	GXPS040v2	8592660146652	czarny	12	1350	ciepła/neutralna/zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,37
DITA ROUND W 12W PIR CCT	GXPS041v2	8592660146669	biały	12	1350	ciepła/neutralna/zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,37
DITA ROUND B 18W PIR CCT	GXPS046	8592660152813	czarny	18	2000	ciepła/neutralna/zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,37
DITA ROUND W 18W PIR CCT	GXPS047	8592660152820	biały	18	2000	ciepła/neutralna/zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,37