





DUST LED PREMIUM



- OPRAWA HERMETYK LED SMD
- korpus – tworzywo sztuczne (ABS)
- klosz – poliwęglan (PC)
- metalowe klamry łączące klosz z korpusem
- możliwość wprowadzania przewodów zasilających również od góry obudowy
- szybki montaż do ściany / sufitu na zasadzie „klik”
- łatwe podłączenie elektryczne – bezrębowa listwa 5-biegunowa
- możliwość łączenia w pętlę i łatwa adaptacja do okablowania przelotowego
- energooszczędny zamiennik opraw świetłkowych T8
- wysoka wydajność świetlna – do 152lm/W
- pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
- równomierne rozpraszanie światła
- skompensowana moc bierna – współczynnik mocy $PF \geq 0,95$
- 5-letnia gwarancja



NEUTRAL WHITE



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$		
DUST LED Premium 20W NW	GXWP350v2	8592660146409	20	3050	neutralna biała	4000K	≥ 80	600	0,67	1/6
DUST LED Premium 40W NW	GXWP351v2	8592660146416	40	6100	neutralna biała	4000K	≥ 80	1200	1,28	1/6
DUST LED Premium 58W NW	GXWP352v2	8592660146423	58	8650	neutralna biała	4000K	≥ 80	1500	1,56	1/6
DUST LED Premium 77W NW	GXWP353v2	8592660146430	77	11350	neutralna biała	4000K	≥ 80	1500	1,58	1/6

DUST LED PREMIUM DALI



- OPRAWA LED SMD DALI
- zasilacz LED marki LIFUD
- sterowanie oświetleniem za pomocą systemu DALI2 (Digital Addressable Lighting Interface)
- dwukierunkowa komunikacja bez limitów umożliwia najwyższej klasy, inteligentne sterowanie oświetleniem

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$		
DUST LED Premium DALI 20W NW	GXWP355	8592660153452	20	3050	neutralna biała	4000K	≥ 80	600	0,67	1/6
DUST LED Premium DALI 40W NW	GXWP356	8592660153469	40	6100	neutralna biała	4000K	≥ 80	1200	1,28	1/6
DUST LED Premium DALI 58W NW	GXWP357	8592660153476	58	8650	neutralna biała	4000K	≥ 80	1500	1,56	1/6
DUST LED Premium DALI 77W NW	GXWP358	8592660153483	77	11350	neutralna biała	4000K	≥ 80	1500	1,58	1/6

DUST LED PREMIUM EMERGENCY



- oprawa z serii DUST LED PREMIUM z zasilaniem bateryjnym
- tryb działania: sieciowo-awaryjne



								Emergency 		Tc CCT	Ra CRI			
DUST LED Premium emergency 20W NW	GXWP374	8592660152905	20	3050	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutralna biała	4000K	≥ 80	600	0,98	1/6
DUST LED Premium emergency 40W NW	GXWP375	8592660152912	40	6100	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutralna biała	4000K	≥ 80	1200	1,56	1/6
DUST LED Premium emergency 58W NW	GXWP376	8592660152929	58	8650	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutralna biała	4000K	≥ 80	1500	1,84	1/6
DUST LED Premium emergency 77W NW	GXWP377	8592660152936	77	11350	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutralna biała	4000K	≥ 80	1500	1,86	1/6

