


SC01-5204-12B

OBUDOWA SERWEROWA 19"



CECHY PRODUKTU:

- Obsługuje płyty główne w standardach ATX, ITX, Micro-ATX oraz SSI CEB.
- Efektywne chłodzenie: 5 wentylatorów 120 mm PWM z możliwością regulacji obrotów (600-1500 RPM), niskim poziomem hałasu (33 dB) i żywotnością 50 000h. Dodatkowo miejsce na podłączenie dwóch 80 mm wentylatorów.
- Przestrzeń na nośniki: Oferuje miejsca na 3 dyski 2.5" i 10 dysków 3.5".
- Solidna konstrukcja: Wykonana ze stali galwanizowanej o grubości 1,2 mm.
- Dwa porty USB 3.0 Typ-A oraz przyciski Power i Reset.
- W zestawie: Wymienny adapter dla zasilacza SFX, dwa rozdzielacze PWM, filtr przeciwpyłowy, dwa rozdzielacze zasilające 5x SATA

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wysokość teleinformatyczna	4 U
Rozmiar	19"
Standard płyty głównej	ATX, ITX, Micro-ATX, SSI EEB
Liczba zainstalowanych wentylatorów	5
Zainstalowane wentylatory	5x 120 mm PWM
Prędkość obrotowa	od 600 do 1 500 RPM
Żywotność wentylatora	50 000 h
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	158 mm
Poziom hałasu wentylatora	33 dB
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	3
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	10
Liczba gniazd rozszerzeń	7
Kompatybilny standard zasilacza	ATX, SFX
Złącza	USB 3.0 Typ-A
Materiał	Stal, Stal galwanizowana
Głębokość montażowa	520 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1,2 mm
Grubość bocznego panelu	1,2 mm
Grubość pozostałych elementów	1,2 mm
Wymiary	520 x 430 x 176 mm
Waga	12,5 kg
Akcesoria w zestawie	2x Rozdzielacz do wentylatorów PWM 4-PIN , Adapter montażowy zasilacza SFX, 2x Rozdzielacz zasilający 5x SATA