

SC01-6502-12B

OBUDOWA SERWEROWA 19"



CECHY PRODUKTU:

- Obsługuje płyty główne w standardach ATX, E-ATX, ITX, Micro-ATX oraz SSI CEB.
- Efektywne chłodzenie: 7 wentylatorów 80 mm PWM z możliwością regulacji obrotów (900-2600 RPM), niskim poziomem hałasu (26 dB) i żywotnością 50 000h.
- Przestrzeń na nośniki: Oferuje miejsca na 4 dyski 2.5" i 6 dysków 3.5".
- Solidna konstrukcja: Wykonana ze stali galwanizowanej o grubości 1,2 mm.
- Dwa porty USB 3.0 Typ-A oraz przyciski Power i Reset.
- W zestawie: Wymienne adaptory montażowe dla różnych standardów zasilaczy (ATX, SFX, Flex ATX), dwa rozdzielacze PWM, filtr przeciwpyłowy.



SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wysokość teleinformatyczna	2 U
Rozmiar	19"
Standard płyty głównej	ATX, E-ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB
Liczba zainstalowanych wentylatorów	7
Zainstalowane wentylatory	7x 80 mm PWM
Prędkość obrotowa	od 900 do 2 600 RPM
Żywotność wentylatora	50 000 h
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	72 mm
Poziom hałasu wentylatora	26.10 dB
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	4
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	6
Liczba gniazd rozszerzeń	7
Kompatybilny standard zasilacza	ATX, FLEX, SFX
Złącza	USB 3.0 Typ-A
Materiał	Stal, Stal galwanizowana
Głębokość montażowa	650 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1,2 mm
Grubość bocznego panelu	1,2 mm
Grubość pozostałych elementów	1,2 mm
Wymiary	650 x 430 x 89 mm
Waga	9,4 kg
Akcesoria w zestawie	2x Rozdzielacz do wentylatorów PWM 4-PIN , Adapter montażowy zasilacza Flex ATX, Adapter montażowy zasilacza niestandardowego 1U (szer. 100mm), Adapter montażowy zasilacza ATX, SFX, Kątownik tylnego mocowania zasilacza Flex ATX, Wymienialny przedni filtr przeciwkurzowy

