

SLI043030CCT_PW

SLI043030CCT_PW

CCT



Leistung	7 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	560 lm (90°)	Farbtemperatur	2700 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	45 °
Schutzart (IP)	IP20		

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI043030CCT_PW
Leistung	7 W
Nennstrom	46 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	7 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0,5
Lichtstrom*	560 lm (90°)
Lichtstrom**	600 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	80 lm/W
Lichtstärke	600 cd
Farbtemperatur	2700 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	45 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	TWORZYWO SZTUCZNE
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	90x85 mm
Befestigungsloch	75 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	podtynkowy
Anwendung	INT
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 2700K / 4000K / 6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Ilość na palecie	1120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.1 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung