

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z25526

UPS POWERWALKER VFI 10000 TGB PF1 ON-LINE 10000VA TERMINAL USB-B EPO LCD TOWER

Nr katalogowy: VFI 10000 TGB PF1



Opis produktu

PowerWalker VFI 10000 TGB PF1 oferuje profesjonalne rozwiązanie dla środowiska domowego i biura.

Seria TGB wyróżnia się wysokim współczynnikiem mocy 1.0, została również wyposażona w złącze umożliwiające podłączenie zewnętrznych modułów bateryjnych.

Port komunikacyjny USB został wyposażony w sterowniki z HID (Human Interface Device), dzięki temu nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania zarządzającego zasilaniem (sterowanie zasilaniem odbywa się za pomocą systemu operacyjnego urządzenia WIN/Linux). Rozwiązanie to idealnie nadaje się do ATM, systemów dozoru wizyjnego, bankomatów, systemów alarmowych itd.

Akcesoria:

- moduł bateryjny 10134038
- moduł SNMP 10120517
- Modbud Card 10120564
- Moduł AS400 10120528

Cechy produktu

Długość [mm]	452,00
Szerokość [mm]	225,00
Wysokość [mm]	589,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Solaris; Windows 98; Windows 2000; Windows XP; Windows Vista; Windows 7; Windows 95; Windows Millenium; Windows 8; Windows Vista 64bit; Windows 7 64bit; Windows 8 64bit; Windows 10; Windows 10 64bit
Złącza	RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	10 000,00

Moc pozorna [VA]	10 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 110,00 do 276,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 45,00 do 66,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,05
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	16,00
Czas ładowania baterii [h]	3,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	60,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 95,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Oprogramowanie	WinPower
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Napięcie baterii [V]	12,00
Waga baterii [kg]	60,30
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	8,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	2,00
Czas transferu [ms]	od 0,00 do 0,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Typ obudowy	Tower
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 208,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	95,00
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	1,00
Waga [kg]	60,30
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Liczba gniazd	1,00
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Sygnalizacja pracy	LCD
Napięcie szeregu baterii [V]	192,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel komunikacji równoległej; Płyty ochronne i śruby dla portu Parallel; Złącza Dry Contact
Klasa szczelności	IP20
Alarmy dźwiękowe	Tak

Dane logistyczne

EAN	4260074980127
Szerokość sztuki [cm]	39,50
Wysokość sztuki [cm]	70,00
Długość sztuki [cm]	59,00
Waga sztuki [kg]	59,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny