

Producent: Power Walker

KARTA PRODUKTU

UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 2200VA 2X 230V PL + 2X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB

Nr katalogowy: VI 2200



Opis Produktu

Power Walker VI 2200 to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

UPS wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii (Green function) – funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie UPSa po 5 minutach pracy na baterii przy obciążeniu poniżej 100W. Funkcji tej nie da się dezaktywować

- 2200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcim i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB
- Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

Cechy produktu

Długość [mm]	365,00
Szerokość [mm]	139,00
Wysokość [mm]	195,00
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista; Win. 7; Win. 8; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris
Złącza	USB 2.0
Moc [W]	1 100,00
Moc pozorna [VA]	2 200,00
Napięcie wejściowe [VAC]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [VAC]	od 170,00 do 280,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 50,00 do 60,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 10
Regulacja częstotliwości wyjściowej [Hz]	+/-1
Postać fali	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii	2,00
Czas ładowania baterii [H]	6,00
Gniazda wyjściowe	230V PL (10A)x2; IEC C13 (10A)x2
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Awaryjne wyłączenie (EPO)	Nie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Kolor	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	3,00
Oprogramowanie	WinPower
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Napięcie baterii [V]	12,00
Waga baterii [kg]	4,60
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	5,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	0,50
Czas transferu [ms]	od 4,00 do 8,00

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

Dane logistyczne

EAN	4260074975123
Szerokość sztuki [cm]	23,00
Wysokość sztuki [cm]	29,00
Długość sztuki [cm]	45,00
Waga sztuki [kg]	11.89000
Stawka VAT [%]	23,00 %
Gwarancja [m-ce]	24
Kod kraju pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044030