


## 38396 LTL-E 15W-60-CCT-W

Oprawa LED na szynoprzewód

5905339383969



Seria opraw Kanlux LTL-E to funkcjonalne i przystępne cenowo rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się równomierne, liniowe światło i prosta, estetyczna forma. Dzięki możliwości wyboru barwy światła (3000K, 4000K lub 6500K) w jednej oprawie, łatwo dopasujesz je do charakteru wnętrza i aktualnych potrzeb. Oprawy dostępne są w dwóch długościach – 60 i 120 cm – oraz w klasycznych wersjach kolorystycznych: białej i czarnej, co pozwala na ich swobodne dopasowanie do różnych aranżacji. Wysoka skuteczność świetlna (do 120 lm/W) oraz trwałość sięgająca 50 000 godzin zapewniają długą i bezproblemową eksploatację. Smukła, kompaktowa obudowa subtelnie komponuje się z szynoprzewodami, tworząc spójną i nowoczesną linię świetlną. LTL-E to połączenie jakości, funkcjonalności i oszczędności, zaprojektowane z myślą o codziennym, niezawodnym użytkowaniu – potwierdzone 5-letnią gwarancją producenta.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TEAR

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Długość [mm]:** 600

**Szerokość [mm]:** 35

**Wysokość [mm]:** 65

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 1

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 15

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** PC

**Materiał obudowy:** PC


**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1650(WW)/1800(NW)/1800(CW)

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 1810

## 38396 LTL-E 15W-60-CCT-W

Oprawa LED na szynoprzewód



**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000/4000/6500  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6  
**Wskaźnik oddawania barw:** 80  
**Trwałość [h]:** 50000  
**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$   
**Kąt świecenia [°]:** X130/Y105  
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5+25  
**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka  
**Jak pakowane:** 20  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 218  
**Gramatura [g]:** 323  
**Waga sztuki brutto [g]:** 294  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 61  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7  
**Waga kartonu [kg]:** 6.46  
**Szerokość kartonu [cm]:** 22.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 30.5  
**Długość kartonu [cm]:** 62.5  
**Objętość kartonu [m³]:** 0.042891

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej