


RD 10 V2A R80M (860 910)



Ilustracje nie są wiążące

Drut ze stali nierdzewnej zgodny z PN-EN 62561-2, do stosowania w urządzeniach piorunochronnych oraz systemach połączeń wyrównawczych.

Typ	RD 10 V2A R80M
Nr kat.	860 910 ✓
Średnica przewodu Ø	10 mm
Przekrój	78 mm ²
Materiał	stal nierdzewna
Nr materiału	1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-2
Przewodność	≥1,25 m / Ω mm ²
Rezystywność	≤ 0,8 Ω mm ² / m
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C)	2,9 kA
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	617 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	72210010
GTIN (EAN)	4013364019300
Jed. Op.	80 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Przewody będą dostarczone wyłącznie w zwojach.
Więcej materiałów i elementów przewodu zgodnych z normą PN-EN 62561-2 - na życzenie.