


Urządzenia do uziemiania i zwierania (częściowo izolowane) do szaf rozdzielczych NN



Akcesoria

EKV3 25TI HK VUKMT58 (VUKMT58)



Typ Nr kat.	EKV3 25TI HK VUKMT58 VUKMT58
Wykonanie	trójbiegunowa
Przekrój przewodu (po stronie fazy)	25mm ²
Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)	25mm ²
Przekrój przewodu miedzianego	25/25mm ²
Długość przewodu fazowego A	200mm
Długość przewodu fazowego B	400mm
Długość przewodu fazowego C	600mm
Długość przewodu uziemiającego	500mm
Pełna izolacja	nie
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 0,5 s	7,0kA
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 1 s	4,9kA
Elementy przyłączeniowe do przewodu liniowego	Śruby przyłączeniowe M10
Materiał śrub przyłączeniowych	stop miedzi galwanizowany cyną
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Waga	1.25 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364163799
Jed. Op.	1 szt.