


EFP 16 RN M12 35 SSM (790 251)

- Z gwintowanym sworzniem i nakrętką samozabezpieczającą



Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące



Typ Nr kat.	EFP 16 RN M12 35 SSM 790 251
Wymiary	M12 x 35 mm
Średnica	16 mm
Rozmiar klucza	22 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	150 mm ²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	42,0 ¹⁾ kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	29,6 ¹⁾ kA
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) oraz DIN 48088-2
Materiał	Mosiądz (CuNi2Si) / galwanizowany cyną
Materiał gwintowanego sworznia	stal nierdzewna A2-70
Materiał nakrętki	DIN 985-M12-8 / gal Zn
Moment dokręcania	50 ... 65 Nm
Waga	248 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364089501
Jed. Op.	1 szt.

¹⁾ Do urządzeń do uziemiańia i zwierania o długości przewodu > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s)

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.