


EFP 16 RN M16 45 SSM (790 261)

- Z gwintowanym sworzniem i nakrętką samozabezpieczającą



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ	EFP 16 RN M16 45 SSM
Nr kat.	790 261
Wymiary	M16 x 45 mm
Średnica	16 mm
Rozmiar klucza	22 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	150 mm²
Maksymalny prąd zwarciaowy I _k 0,5 s	42,0 ¹⁾ kA
Maksymalny prąd zwarciaowy I _k 1 s	29,6 ¹⁾ kA
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) oraz DIN 48088-2
Materiał	Mosiądz (CuNi2Si) / galwanizowany cyną
Materiał gwintowanego sworznia	stal nierdzewna A2-70
Materiał nakrętki	DIN 985-M16-8 / gal Zn
Moment dokręcania	100 ... 110 Nm
Waga	277 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364089525
Jed. Op.	1 szt.

¹⁾ Do urządzeń do uziemiań i zwierania o długości przewodu > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s)

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.