

HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A (819 371)



Ilustracje nie są wiążące

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø10 mm.
Ze statywem na trzech nogach (art. nr 107 390).

Typ	HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A	
Nr kat.	819 371	
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna	
Długość iglicy odgromowej	1000 mm	
Materiał rury wsporczej	GRP / aluminium	
Długość rury wsporczej	3200 mm	
Długość transportowa	3200 mm	
Średnica zewnętrzna Ø	50 mm	
Średnica przewodu Ø	20 mm	
Kolor przewodu	czarny •	
Materiał przewodu	Cu	
Kolor RAL	podobny do 9011	
Przekrój rdzenia (wielodrutowo)	19 mm²	
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA	
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 75 cm	
Materiał izolacji	PE	
Materiał płaszcz	PE	
Charakterystyka płaszcz	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych	
Średnica przyłączenia Ø	10 mm	
Materiał elementów przyłączeniowych	stal nierdzewna	
Rura wsporcza	50 x 4 mm	
Promień (statyw)	680 mm	
Wymagana powierzchnia dla statywu	1175 x 1020 mm	
Minimalna długość do zamówienia	6 m	
Siła wyciągania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)	
Siła zginania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)	
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Waga	17 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364260498	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Artykuł jest produkowany na zamówienie (konfekcjonowanie długości przewodu), dlatego w tym przypadku nie przysługuje prawo zwrotu.