

PSA ESET KONFI ID (785 960)



Ilustracje nie są wiążące

Składa się z: DEHNcare ArcFit INDOOR, rękawice ochronne, środki ochrony oczu i twarzy oraz akcesoria

| Typ                                                                                                                                                                                                     | PSA ESET KONFI ID                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                                                                                                                                                                                 | 785 960                                                          |
| Rozmiary standardowe męskie: 42 (2XS) – 68 (4XL/5XL), rozmiary małe męskie: 22 (2XS/XS-K) – 30 (2XL-K), rozmiary duże męskie: 90 (XS-L) – 118 (2XL-L), rozmiary standardowe damskie: 34 (XS) – 56 (4XL) |                                                                  |
| Kurtka ochronna / spodnie ochronne                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| - Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)                                                                                             | APC 2                                                            |
| - Energia łuku elektrycznego (W <sub>arc</sub> lub W <sub>LBP</sub> )                                                                                                                                   | 320 kJ                                                           |
| Rękawice ochronne                                                                                                                                                                                       | 7 (S) / 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL) / 11 (2XL) / 12 (3XL) / 13 (4XL) |
| - Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)                                                                                             | APC 2                                                            |
| - Energia łuku elektrycznego (W <sub>arc</sub> lub W <sub>LBP</sub> )                                                                                                                                   | 320 kJ                                                           |
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)                                                                                                                                                                     | 40 cal / cm <sup>2</sup>                                         |
| - PPE Category (NFPA 70E)                                                                                                                                                                               | 4                                                                |
| Przyłbica ochronna                                                                                                                                                                                      | przezroczysta                                                    |
| - Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)                                                                                             | APC 2                                                            |
| - Energia łuku elektrycznego (W <sub>arc</sub> lub W <sub>LBP</sub> )                                                                                                                                   | 318 kJ                                                           |
| - Stopień transmisji światła VLT                                                                                                                                                                        | 74,4 ... 100 %                                                   |
| - Klasa transmisji światła                                                                                                                                                                              | 0                                                                |
| Kask ochronny dla elektryków                                                                                                                                                                            | żółty / biały / pomarańczowy / niebieski / czerwony              |
| - Napięcie znamionowe do (U <sub>N</sub> )                                                                                                                                                              | 1000 V                                                           |
| Pas                                                                                                                                                                                                     | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 cm                   |
| Torba z mikrofibry                                                                                                                                                                                      | 450 x 400 mm                                                     |
| Plecak do przechowywania                                                                                                                                                                                | 650 x 400 mm                                                     |
| Waga                                                                                                                                                                                                    | 4,34 kg                                                          |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)                                                                                                                                                           | 62032210                                                         |
| GTIN (EAN)                                                                                                                                                                                              | 4013364502796                                                    |
| Jed. Op.                                                                                                                                                                                                | 1 szt.                                                           |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.