



ERS 55 AB11 V2A (410 369)



Ilustracje nie są wiążące



Układ:

| Typ<br>Nr kat.                                | ERS 55 AB11 V2A<br>410 369 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Zakres zacisku (rura Ø)                       | 55 mm (1 3/4")             |
| Materiał                                      | stal nierdzewna            |
| Śruba                                         | ● M10 x 25 mm              |
| Materiał śruby / nakrętki                     | stal nierdzewna            |
| Wymiary (l1 x r1)                             | 145 x 27,5 mm              |
| Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)    | 100 kA *)                  |
| Spełnia wymagania normy                       | DIN EN 62561-1             |
| Waga                                          | 260 g                      |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85359000                   |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364081529              |
| Jed. Op.                                      | 25 szt.                    |

\*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.