

FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN (105 400)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
Nr kat.	105 400
Wysokość	4000 mm
Długość (Ø 40 x 5) (I1)	2000 mm
Długość (Ø 16 / 10) (I2)	2000 mm
Promień (statyw)	560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg	132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg	184 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg	185 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu	1210 x 1340 mm
Materiał statywu	stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej	aluminium
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	13,4 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364094383
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.