

FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN (105 500)



Typ	FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
Nr kat.	105 500
Wysokość	5000 mm
Długość (Ø 40 x 5) (I1)	3000 mm
Długość (Ø 16 / 10) (I2)	2000 mm
Promień (statyw)	560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg	99 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg	132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg	163 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu	1210 x 1340 mm
Materiał statywu	stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej	aluminium
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	15 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364094420
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.