

FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN (105 650)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
Nr kat.	105 650
Wysokość	6500 mm
Długość (Ø 40 x 5) (I1)	4000 mm
Długość (Ø 22 / 16 / 10) (I3)	2500 mm
Promień (statyw)	1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg	105 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg	132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg	159 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg	187 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu	2530 x 2850 mm
Materiał statywu	stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej	aluminium
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	30 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364094451
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.