

FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN (105 850)



Ilustracje nie są wiążące

| Typ                                                       | FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr kat.                                                   | 105 850                              |
| Wysokość                                                  | 8500 mm                              |
| Długość (Ø 40 x 5) (I1)                                   | 6000 mm                              |
| Długość (Ø 22 / 16 / 10) (I3)                             | 2500 mm                              |
| Promień (statyw)                                          | 1435 mm                              |
| Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg  | 101 km/h                             |
| Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg  | 117 km/h                             |
| Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg | 132 km/h                             |
| Wymagana powierzchnia dla statywu                         | 2530 x 2850 mm                       |
| Materiał statywu                                          | stal ocynkowana ogniowo              |
| Materiał iglicy odgromowej                                | aluminium                            |
| Spełnia wymagania normy                                   | PN-EN 62561-(1+2)                    |
| Waga                                                      | 32,8 kg                              |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)             | 85389099                             |
| GTIN (EAN)                                                | 4013364094482                        |
| Jed. Op.                                                  | 1 szt.                               |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.