


DGPM 1 255 S (900 050)


- Technika iskiernikowa RADAX-Flow
- odprowadzanie prądów uderowych 100 kA (10/350 μs)
- ogranicznik na całkowity odprowadzany prąd uderowy, specjalnie do stosowania w sieciach TT w układzie połączeń „3+1” i „1+1” zgodnie z normą DIN VDE 0100-534 pomiędzy przewodem neutralnym N a ochronnym PE



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DGPM 1 255 S



Rysunek wymiarowy DGPM 1 255 S

Skoordynowany jednobiegunowy ogranicznik przepięć N-PE do montażu na szynie.

Typ	DGPM 1 255 S
Nr kat.	900 050
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 1 / klasa I
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	255 V (50 / 60 Hz)
Prąd uderowy (10/350 μs) (I _{imp})	100 kA
Energia właściwa (W/R)	2,50 MJ/Ω
Napięciowy poziom ochrony (U _p)	≤ 2,5 kV (z uwzględnieniem 80 cm przewodu przyłączeniowego)
Zdolność gaszenia prądu następczego AC (I _a)	100 A _{rms}
Czas zadziałania (t _a)	≤ 100 ns
Przebiecia dorywcze (TOV) (U _T) – cecha	1200 V / 200 ms – wytrzymały
Zakres temperatury pracy (T _U)	-40°C ... +80°C
Liczba portów	1
Montaż	na szynie N, min. 35 mm ²
Przyłączenie	za pomocą końcówek kablowej, min. 35 mm ² / maks. 50 mm ²
Sygnalizacja stanu	poprzez moduł DSI E 3
Przyłączenie dla DSI E 3 (S) (min.)	1 mm ² drut / linka
Przyłączenie dla DSI E 3 (S) (maks.)	2,5 mm ² drut / linka
Materiał obudowy	termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Szerokość montażowa (szer x wys x gł)	72 x 89 x 100 mm
Waga	507 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364107496
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.