


DGA G SMA (929 039)


- Minimalne wymiary
- Niezwykle szeroki zakres przesylu
- Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0_B –1 i wyżej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DGA G SMA



Rysunki wymiarowe DGA G SMA

Ogranicznik przepięć z wbudowanym iskiernikiem gazowym z możliwością zdalnego zasilania. Specjalnie dostosowany do sieci WLAN wykonanych na bazie przewodów koncentrycznych oraz anten. Dostępny ze złączem SMA, BNC lub N do podłączenia przelotowego.

Typ	DGA G SMA
Nr kat.	929 039
Klasa SPD	TYPE 2
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	135 V
Prąd znamionowy (I _n)	2 A
Maksymalna zdolność przesyłowa	60 W
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (I _{imp})	1 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (I _n)	5 kA
Napięciowy poziom ochrony przy I _n C2 (U _p)	≤ 700 V
Zakres częstotliwości	0-5,8 GHz
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,2 dB
Tłumienność odbiciowa (DC - 3 GHz)	≥ 20 dB
Tłumienność odbiciowa (3 GHz-5,8 GHz)	≥ 18 dB
Impedancja falowa (Z)	50 Ω
Zakres temperatury pracy (T _u)	-40°C ... +85°C
Stopień ochrony (przy podłączonych przewodach)	IP 65
Przyłączenie	gniazdo SMA / wtyk SMA
Uziemienie przez	przepust z otworem Ø 11,2 mm
Materiał obudowy	pozlaczany mosiądz
Kolor	złoty
Spełnia wymagania normy	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Waga	24 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85366910
GTIN (EAN)	4013364135185
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.