


DGA AG BNC (929 043)


- Uchwyt na iskiernik gazowy o dużej powierzchni
- Długi okres eksploatacji dzięki niskiej erozji styku na przewodzie wewnętrznym
- Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0_A –1 i wyżej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DGA AG BNC



Rysunki wymiarowe DGA AG BNC

Ogranicznik przepięć z możliwością zdalnego zasilania i wymiennym iskiernikiem gazowym. Doskonałe długoterminowe właściwości dla wysokich częstotliwości dzięki minimalnej erozji styków i dużej powierzchni styku iskiernika gazowego.

Typ Nr kat.	DGA AG BNC 929 043
Klasa SPD	TYPE1
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	180 V
Prąd znamionowy (I _n)	3,5 A
Maksymalna zdolność przesyłowa	150 W
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (I _{imp})	5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (I _n)	20 kA
Napięciowy poziom ochrony przy I _n C2 (U _p)	≤ 850 V
Zakres częstotliwości	0-1 GHz
Tłumienność wtrąceniowa	< 0,1 dB
Tłumienność odbiciowa	≥ 19 dB
Impedancja falowa (Z)	50 Ω
Zakres temperatury pracy (T _U)	-40°C ... +85°C
Stopień ochrony	IP 20
Przyłączenie	gniazdo BNC / wtyk BNC
Uziemienie przez	przepust z otworem Ø 16,1 mm
Materiał obudowy	mosiądz uszlachetniony powierzchniowo warstwą trójmetalową
Kolor	metal bez pokrycia
Wymienny iskiernik gazowy	tak
Spełnia wymagania normy	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Waga	90 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85366910
GTIN (EAN)	4013364091047
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.