

APUS M (787 013)



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	APUS M 787 013
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 1
Energia łuku elektrycznego (W _{arc} lub W _{LBP})	168 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	4,1 cal / cm ²
w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor	31 cal / cm ²
w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor	37 cal / cm ²
Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor)	28 cal / cm ²
Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor)	34 cal / cm ²
Normy	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5
Materiał	bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%)
Gramatura	160 g/m ²
Rozmiar (międzynarodowy)	M
Kolor	niebieski
Waga	307 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	61091000
GTIN (EAN)	4013364482753
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.