

LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 45 (787 229)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 45	
Nr kat.	787 229	
Norma	EN ISO 20345:2011	
Rozmiar	45	
Materiał	Skóra	
Wyściółka	Tkanina	
Klasyfikacja zgodnie z EN ISO 20345:2011	Klasa I	
Klasa ochrony zgodnie z EN ISO 20345:2011	SB	
Kształt buta	B	
Podnosek ochronny	tworzywo sztuczne	
Zamknięcie	sznurówki	
Rodzaj podeszwy	poliuretan	
Ochrona przed przebiciem	kompozytowy materiał tekstylny	
Produkt niezawierający metalu	tak	
Kolor	Czarny / pomarańczowy	
Zakres zastosowania	Elektrotechnika	
Szczególne właściwości	W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – $M\Omega > 1000$. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA.	
Waga	1 Pa/szt.	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	64039193	
GTIN (EAN)	4013364508132	
Jed. Op.	1 Pa	

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.