

APG 12 (785 800)

- Doskonałe dopasowanie dzięki specjalnemu krojowi rękawic
- Dobra czułość dotykowa dzięki miękkiej skórze po wewnętrznej stronie rękawicy
- Wysoki komfort noszenia dzięki zastosowaniu oddychających materiałów



Ilustracje nie są wiążące

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHN care.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHN care personal protective equipment.



Handschuh - Größe ermitteln (cm)
Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an den Knöcheln (ohne Daumen) zu messen. Ihre Hand sollte geöffnet sein und die Finger zusammen liegen.
Glove - Determine size (cm)
Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb). Your hand should be open with the fingers together.

DEHN care APG - normale Stulpe (cm) / DEHN care APG - normal gauntlet (cm)						DEHN care APG - lange Stulpe (cm) / DEHN care APG - long gauntlet (cm)					
Bestellgröße / Ordering size	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12	
	M	L	XL	2XL	3XL	M	L	XL	2XL	3XL	
Gesamtlänge / Total length	310	315	325	330	335	440	450	455	460	465	
Stulpenlänge / Gauntlet length	115	115	115	115	115	250	250	250	250	250	
Handumfang / Hand circumference	220	240	250	265	270	220	240	250	265	270	

Ilustracje nie są wiążące

Typ	APG 12
Nr kat.	785 800
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego (W _{arc} lub W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	32,8 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Długość całkowita	335 mm
Długość mankietu	115 mm
Rozmiar (międzynarodowy)	12 (3XL)
Materiał, wnętrze rękawicy	Skóra bydlęca licowa silikonowana
Materiał, wierzch rękawicy	Dzianina interlock 100% Kevlar®
Materiał, nici	Kevlar®
Norma	IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1; EN 388, EN 407
Waga	1 Pa/szt.
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364131019
Jed. Op.	1 Pa

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.