


PSK 4 30 SQL EH (784 401)

- Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania
- Do wyposażenia jedno- i trójbiegunowych przewodów uziemiających i zwierających po stronie fazy w liniach napowietrznych
- Z uchwytem mocującym dla pewnego mocowania na przewodzie
- W wykonaniu antyobrotowym PK1 i z długim gwintowanym trzpieniem z poprzecznym kołkiem



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

| Typ                                            | PSK 4 30 SQL EH                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                        | 784 401                                                                             |
| Zakres zacisku Ø                               | 4 ... 30 mm                                                                         |
| Zabezpieczenie antyobrotowe                    | PK1                                                                                 |
| Do przewodów Cu o przekroju                    | 16 ... 70 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 0,5 s | 19,5 kA                                                                             |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 1 s   | 13,8 kA                                                                             |
| Norma                                          | EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), gwintowany trzpień z poprzecznym kołkiem DIN 48087 |
| Zakres temperatury pracy                       | -25 °C ... +55 °C                                                                   |
| Materiał elementu dociskowego                  | Stop aluminium                                                                      |
| Materiał korpusu zacisku                       | Stop aluminium                                                                      |
| Materiał trzpienia                             | stop miedzi galwanizowany cyną                                                      |
| Materiał uchwyty mocującego                    | St/gal Zn                                                                           |
| Waga                                           | 1,3 kg                                                                              |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)  | 85359000                                                                            |
| GTIN (EAN)                                     | 4013364006614                                                                       |
| Jed. Op.                                       | 1 szt.                                                                              |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciový jak przewody uziemiające i zwierające!