


PSK 10 85 SQL (784 085)

- Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania
- Do wyposażenia jedno- i trójbiegunowych przewodów uziemiających i zwierających po stronie fazy w liniach napowietrznych
- Z długim trzpieniem gwintowanym z poprzecznym kołkiem
- O dużym zakresie zacisku



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

| Typ<br>Nr kat.                                 | PSK 10 85 SQL<br>784 085                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zacisku Ø                               | 10 ... 85 mm                                                                        |
| Zabezpieczenie antyobrotowe                    | PK2                                                                                 |
| Do przewodów Cu o przekroju                    | 16 ... 150 mm <sup>2</sup>                                                          |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 0,5 s | 29,6 kA                                                                             |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 1 s   | 29,6 kA                                                                             |
| Norma                                          | EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), gwintowany trzpień z poprzecznym kołkiem DIN 48087 |
| Zakres temperatury pracy                       | -25 °C ... +55 °C                                                                   |
| Materiał elementu dociskowego                  | Stop aluminium                                                                      |
| Materiał korpusu zacisku                       | Stop aluminium                                                                      |
| Materiał trzpienia                             | stal nierdzewna                                                                     |
| Waga                                           | 872 g                                                                               |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)  | 85359000                                                                            |
| GTIN (EAN)                                     | 4013364018686                                                                       |
| Jed. Op.                                       | 1 szt.                                                                              |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciový jak przewody uziemiające i zwierające!