


PV 5.16 SKM10X50 CU (306 101)



Ilustracje nie są wiążące

z gwintem w podstawie i nakrętką zabezpieczającą M10
Podany prąd zwarciovowy dotyczy linki Cu 95 mm²



Typ	PV 5.16 SKM10X50 CU
Nr kat.	306 101
Materiał zacisku	Cu
Zakres zacisku (druć / drut)	5-16 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka)	16-150 mm ²
Śruba	M10 x 50 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdz. (V4A)
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	18,5 kA
Waga	412 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364024120
Jed. Op.	25 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.